

Комбинации розеток серии АМАХХ®

Артикул № 930026




- Устойчивые к воздействию химикалий, материал АМЕЛАН (AMELAN®)
- Термостойкие держатели контактов и никелированные контакты
- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель серого цвета (RAL 7000) открывается в сторону
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

SCHUKO®	6
Предохранители	<ul style="list-style-type: none"> • 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А • 6 автомата 16А, 1п, С
Входной предохранитель макс.	100 А
InA	29 А
RDF	0.9
Подключение / С кабелем питания	• для 2 кабелей д 5 x 25 мм ²
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик с высокой химостойкостью
вес	5260 г
высота	390 мм
ширина	225 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 522

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16А, 230В	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
СЕЕ 16А, 3п, 230В	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
СЕЕ 16А, 5п, 400В	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
СЕЕ 32А, 5п, 400В	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
СЕЕ 63А, 5п, 400В	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Кабельные вводы: при различной комплектации, по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания