

## Комбинации розеток серии АМАХХ®

Артикул № 930632




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

## Техническая спецификация

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| СЕЕ 32 А, 5 п, 400 В            | 2  |
| Франко-бельгийский стандарт     | 2  |
| Предохранители                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 УЗО 63А, 4п, 0,03А</li> <li>• 2 автомата 32А, 3п+N, С</li> <li>• 2 автомата 16А, 1п+N, С</li> </ul> |
| Входной предохранитель макс.    | 63 А   |
| InA                             | 44 А   |
| RDF                             | 0.55   |
| Подключение / С кабелем питания | • для 2 кабелей д 5 x 25 мм <sup>2</sup>   |
| Класс защиты                    | IP 44  |
| Материал корпуса                | пластик  |
| вес                             | 6300 г   |
| высота                          | 390 мм   |
| ширина                          | 225 мм   |

## Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 522

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16А, 230В | IP 44        | 175 мм  |
|                   | IP 67        | 194 мм  |
| СЕЕ 16А, 3п, 230В | IP 44        | 204 мм  |
|                   | IP 67        | 205 мм  |
| СЕЕ 16А, 5п, 400В | IP 44        | 209 мм  |
|                   | IP 67        | 213 мм  |
| СЕЕ 32А, 5п, 400В | IP 44        | 221 мм  |
|                   | IP 67        | 227 мм  |
| СЕЕ 63А, 5п, 400В | IP 44        | 248 мм  |
|                   | IP 67        | 248 мм  |

Кабельные вводы: при различной комплектации. по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания