

Комбинации розеток серии **AMAXX®**  
Артикул № 940005




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 п, 400 В            | 1                                                                                                                                                                    |
| CEE 16 A, 5 п, 400 В            | 1                                                                                                                                                                    |
| SCHUKO®                         | 3                                                                                                                                                                    |
| Предохранители                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А</li><li>• 1 автомат 32А, 3п, С</li><li>• 1 автомат 16А, 3п, С</li><li>• 3 автомата 16А, 1п, С</li></ul> |
| Входной предохранитель макс.    | 40 А                                                                                                                                                                 |
| InA                             | 40 А                                                                                                                                                                 |
| RDF                             | 0.8                                                                                                                                                                  |
| Подключение / С кабелем питания | <ul style="list-style-type: none"><li>• для 2 кабелей д 5 x 25 мм²</li></ul>                                                                                         |
| Класс защиты                    | IP 44                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса                | пластик                                                                                                                                                              |
| вес                             | 7240 г                                                                                                                                                               |
| высота                          | 520 мм                                                                                                                                                               |
| ширина                          | 225 мм                                                                                                                                                               |

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 523

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16А, 230В | IP 44        | 186 мм  |
|                   | IP 67        | 208 мм  |
| CEE 16А, 3п, 230В | IP 44        | 216 мм  |
|                   | IP 67        | 220 мм  |
| CEE 16А, 5п, 400В | IP 44        | 222 мм  |
|                   | IP 67        | 226 мм  |
| CEE 32А, 5п, 400В | IP 44        | 231 мм  |
|                   | IP 67        | 236 мм  |
| CEE 63А, 5п, 400В | IP 44        | 260 мм  |
|                   | IP 67        | 260 мм  |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания