

## Комбинации розеток серии АМАХХ®

Артикул № 940023




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

## Техническая спецификация

СЕЕ 32 А, 5 п, 400 В	1
СЕЕ 16 А, 5 п, 400 В	1
Франко-бельгийский стандарт	3
Предохранители	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 УЗО 63А, 4п, 0,03А</li> <li>• 1 автомат 32А, 3п+N, С</li> <li>• 1 автомат 16А, 3п+N, С</li> <li>• 3 автомата 16А, 1п+N, С</li> </ul>
Входной предохранитель макс.	100 А
InA	42 А
RDF	0.65
Подключение / С кабелем питания	• для 2 кабелей д 5 x 25 мм <sup>2</sup>
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	7320 г
высота	520 мм
ширина	225 мм

## Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 523

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16А, 230В	IP 44	186 мм
	IP 67	208 мм
СЕЕ 16А, 3п, 230В	IP 44	216 мм
	IP 67	220 мм
СЕЕ 16А, 5п, 400В	IP 44	222 мм
	IP 67	226 мм
СЕЕ 32А, 5п, 400В	IP 44	231 мм
	IP 67	236 мм
СЕЕ 63А, 5п, 400В	IP 44	260 мм
	IP 67	260 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания