

Комбинации розеток серии АМАХХ®

Артикул № 940028




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|--|
| СЕЕ 32 А, 5 п, 400 В | 1 |
| СЕЕ 16 А, 4 п, 400 В | 2 |
| СЕЕ 16 А, 3 п, 230 В | 3 |
| Предохранители | <ul style="list-style-type: none"> • 1 автомат 32 А, 3 п+з, С • 1 автомат 16 А, 3 п, С • 1 автомат 16 А, 1 п+з, С |
| Подключение / С кабелем питания | • для 2 кабелей д 5 x 25 мм ² |
| Класс защиты | IP 67 |
| Материал корпуса | пластик |
| вес | 6520 г |
| высота | 520 мм |
| ширина | 225 мм |

Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 523

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16А, 230В | IP 44 | 186 мм |
| | IP 67 | 208 мм |
| СЕЕ 16А, 3п, 230В | IP 44 | 216 мм |
| | IP 67 | 220 мм |
| СЕЕ 16А, 5п, 400В | IP 44 | 222 мм |
| | IP 67 | 226 мм |
| СЕЕ 32А, 5п, 400В | IP 44 | 231 мм |
| | IP 67 | 236 мм |
| СЕЕ 63А, 5п, 400В | IP 44 | 260 мм |
| | IP 67 | 260 мм |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания