

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 941445




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| CEE 32 А, 5 п, 400 В | 1 |
| Франко-бельгийский стандарт | 2 |
| Оснащение | • 1 CEE 16А, 2п, 20-25В |
| Предохранители | • 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А • 1 автомат 32А, 3п+N, С • 2 автомата 16А, 1п+N, С • 1 однофазный трансформатор 160VA, 230В/24В • 1 автомат 6А, 2п, С • 1 автомат 4А, 1п+N, С |
| Входной предохранитель макс. | 40 А |
| InA | 32 А |
| RDF | 0.6 |
| Подключение / С кабелем питания | • для 1 кабеля до 5 x 16 мм ² |
| Класс защиты | IP 44 |
| Материал корпуса | пластик |
| вес | 8904 г |
| высота | 520 мм |
| ширина | 225 мм |

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 523

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16А, 230В | IP 44 | 186 мм |
| | IP 67 | 208 мм |
| CEE 16А, 3п, 230В | IP 44 | 216 мм |
| | IP 67 | 220 мм |
| CEE 16А, 5п, 400В | IP 44 | 222 мм |
| | IP 67 | 226 мм |
| CEE 32А, 5п, 400В | IP 44 | 231 мм |
| | IP 67 | 236 мм |
| CEE 63А, 5п, 400В | IP 44 | 260 мм |
| | IP 67 | 260 мм |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания, по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания