

## Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 950040




- Устойчивые к воздействию химикалий, материал АМЕЛАН (AMELAN®)
- Термостойкие держатели контактов и никелированные контакты
- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель серого цвета (RAL 7000) открывается в сторону
- Предохранители под прозрачной крышкой

## Техническая спецификация

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| СЭЕ 32 А, 5 п, 400 В            | 1  |
| СЭЕ 16 А, 5 п, 400 В            | 2  |
| СНУКО®                          | 4  |
| Предохранители                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 УЗО 63А, 4п, 0,03А</li> <li>• 1 автомат 32А, 3п, С</li> <li>• 2 автомата 16А, 3п, С</li> <li>• 4 автомата 16А, 1п, С</li> </ul> |
| Входной предохранитель макс.    | 63 А   |
| InA                             | 53 А   |
| RDF                             | 0.55   |
| Подключение / С кабелем питания | • для 2 кабелей д 5 x 25 мм <sup>2</sup>   |
| Класс защиты                    | IP 44  |
| Материал корпуса                | пластик с высокой химостойкостью   |
| вес                             | 8840 г   |
| высота                          | 650 мм   |
| ширина                          | 225 мм   |

## Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 540

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| СНУКО®16А, 230В   | IP 44        | 186 мм  |
|                   | IP 67        | 208 мм  |
| СЭЕ 16А, 3п, 230В | IP 44        | 216 мм  |
|                   | IP 67        | 220 мм  |
| СЭЕ 16А, 5п, 400В | IP 44        | 222 мм  |
|                   | IP 67        | 226 мм  |
| СЭЕ 32А, 5п, 400В | IP 44        | 231 мм  |
|                   | IP 67        | 236 мм  |
| СЭЕ 63А, 5п, 400В | IP 44        | 260 мм  |
|                   | IP 67        | 260 мм  |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания