

Комбинации розеток серии **AMAXX®**
Артикул № 960002




- Подготовленные к установке
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)

Техническая спецификация

SCHUKO®	5
Подключение / С кабелем питания	• для 1 кабеля до 5 x 10 мм²
Класс защиты	IP 44
максимальной токовой нагрузки	допустимый полный ток до макс. 100 А
Материал корпуса	пластик
вес	2040 г
высота	650 мм
ширина	112.5 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 541

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16А, 230В	IP 44	140 мм
	IP 67	157 мм
CEE 16А, 3п, 230В	IP 44	170 мм
	IP 67	169 мм
CEE 16А, 5п, 400В	IP 44	172 мм
	IP 67	174 мм
CEE 32А, 5п, 400В	IP 44	182 мм
	IP 67	188 мм

Кабельные входы: закрытые, для прорезания. 1 ввод М 25 сверху и 1 х М 25 снизу или 1 ввод М 32 сверху и 1 х М 32 снизу. Кроме того, во всех моделях 1 ввод М 20 сверху и снизу - для прорезания