

## Комбинации розеток серии АМАХХ®

Артикул № 960003




- Подготовленные к установке
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

## Техническая спецификация

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CEE 16 А, 5 п, 400 В            | 1  |
| SCHUKO®                         | 2  |
| Предохранители                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А</li> <li>• 1 автомат 16А, 3п, С</li> <li>• 1 автомат 16А, 1п, С</li> </ul> |
| Входной предохранитель макс.    | 63 А   |
| InA                             | 32 А   |
| RDF                             | 1  |
| Подключение / С кабелем питания | • для 1 кабеля до 5 x 10 мм <sup>2</sup>   |
| Класс защиты                    | IP 44  |
| Материал корпуса                | пластик  |
| вес                             | 5210 г   |
| высота                          | 650 мм   |
| ширина                          | 112.5 мм   |

## Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 541

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16А, 230В | IP 44        | 140 мм  |
|                   | IP 67        | 157 мм  |
| CEE 16А, 3п, 230В | IP 44        | 170 мм  |
|                   | IP 67        | 169 мм  |
| CEE 16А, 5п, 400В | IP 44        | 172 мм  |
|                   | IP 67        | 174 мм  |
| CEE 32А, 5п, 400В | IP 44        | 182 мм  |
|                   | IP 67        | 188 мм  |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. 1 ввод М 25 сверху и 1 x М 25 снизу или 1 ввод М 32 сверху и 1 x М 32 снизу. Кроме того, во всех моделях 1 ввод М 20 сверху и снизу - для прорезания