

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 960008



- Подготовленные к установке
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)

Техническая спецификация

СЕЕ 16 А, 5 п, 400 В	2
SCHUKO®	3
Подключение / С кабелем питания	• для 1 кабеля до 5 х 10 мм²
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	2330 г
высота	650 мм
ширина	112.5 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 541

Глубина корпусов при различной комплектации

,				
Розетки	Класс защиты	Глубина		
SCHUKO® 16A, 230B	IP 44	140 мм		
	IP 67	157 мм		
CEE 16A, 3n, 230B	IP 44	170 мм		
	IP 67	169 мм		
CEE 16A, 5n, 400B	IP 44	172 мм		
	IP 67	174 мм		
CEE 32A, 5n, 400B	IP 44	182 мм		
	ID 67	400		

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. 1 ввод М 25 сверху и 1 х М 25 снизу или 1 ввод М 32 сверху и 1 х М 32 снизу. Кроме того, во всех моделях 1 ввод М 20 сверху и снизу - для прорезания