

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 960042




- Высокая стойкость к химикатам
- с высоко термостойким держателем контактов и никелированными контактами
- предварительный электрический монтаж для установки
- лицевая крышка кожуха серого цвета, RAL 7000
- подвешен сбоку
- предохранитель за прозрачной крышкой

Техническая спецификация

СЭЕ 16 А, 5 п, 400 В	1
Франко-бельгийский стандарт	3
Предохранители	• 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
Входной предохранитель макс.	16 А
InA	16 А
Подключение / С кабелем питания	• для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик с высокой химостойкостью
вес	2616 г
высота	650 мм
ширина	113 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 541

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16А, 230В	IP 44	140 мм
	IP 67	157 мм
СЭЕ 16А, 3п, 230В	IP 44	170 мм
	IP 67	169 мм
СЭЕ 16А, 5п, 400В	IP 44	172 мм
	IP 67	174 мм
СЭЕ 32А, 5п, 400В	IP 44	182 мм
	IP 67	188 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. 1 ввод М 25 сверху и 1 x М 25 снизу или 1 ввод М 32 сверху и 1 x М 32 снизу. Кроме того, во всех моделях 1 ввод М 20 сверху и снизу - для прорезания