

Комбинации розеток серии АМАХХ® Артикул № 970002SI




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой
- С подвесными петлями вверху, с ручкой внизу и прилагаемым цепным комплектом

Техническая спецификация

CEE 32 А, 5 п, 400 В	1
CEE 16 А, 5 п, 400 В	1
SCHUKO®	3
Предохранители	<ul style="list-style-type: none"> • 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А • 1 автомат 16А, 3п, С • 3 автомата 16А, 1п, С
Входной предохранитель макс.	32 А
InA	32 А
RDF	1
Подключение / С кабелем питания	<ul style="list-style-type: none"> • для 1 кабеля до 5 x 10 мм²
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	5000 г
высота	260 мм
ширина	225 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 630

Глубина подвесных корпусов АМАХХ® при одинаковой двусторонней комплектации.

Розетки	Степень защиты	Глубина
SCHUKO® 16 А, 230 В	IP 44	282 mm
	IP 67	326 mm
CEE 16 А, 3 п, 230 В	IP 44	342 mm
	IP 67	350 mm
CEE 16 А, 5 п, 400 В	IP 44	354 mm
	IP 67	382 mm
CEE 32 А, 5 п, 400 В	IP 44	372 mm
	IP 67	382 mm

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания
1 x M 32 сверху, 1 ввод M 25 сверху и 1 x M 20 сверху