

## Комбинации розеток серии АМАХХ® Артикул № 970004GE




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой
- С подвесными петлями вверху, с рукояткой внизу и прилагаемым цепным комплектом

### Техническая спецификация

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CEE 16 А, 5 п, 400 В            | 2  |
| SCHUKO®                         | 4  |
| Предохранители                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А</li> <li>• 2 автомата 16А, 3п, С</li> <li>• 4 автомата 16А, 1п, С</li> </ul> |
| Входной предохранитель макс.    | 40 А   |
| InA                             | 40 А   |
| RDF                             | 0.7  |
| Подключение / С кабелем питания | • для 1 кабеля до 5 x 10 мм <sup>2</sup>   |
| Класс защиты                    | IP 44  |
| Материал корпуса                | пластик  |
| вес                             | 5000 г   |
| высота                          | 260 мм   |
| ширина                          | 225 мм   |

### Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 630

Глубина подвесных корпусов АМАХХ® при одинаковой двусторонней комплектации.

| Розетки              | Степень защиты | Глубина |
|----------------------|----------------|---------|
| SCHUKO® 16 А, 230 В  | IP 44          | 282 mm  |
|                      | IP 67          | 326 mm  |
| CEE 16 А, 3 п, 230 В | IP 44          | 342 mm  |
|                      | IP 67          | 350 mm  |
| CEE 16 А, 5 п, 400 В | IP 44          | 354 mm  |
|                      | IP 67          | 362 mm  |
| CEE 32 А, 5 п, 400 В | IP 44          | 372 mm  |
|                      | IP 67          | 382 mm  |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания  
1 x М 32 сверху, 1 ввод М 25 сверху и 1 x М 20 сверху