

## Комбинации розеток серии АМАХХ®

Артикул № 970005




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой
- С подвесными петлями вверху, с ручкой внизу и прилагаемым цепным комплектом

## Техническая спецификация

CEE 32 А, 5 п, 400 В	1
CEE 16 А, 5 п, 400 В	1
SCHUKO®	3
Информационные розетки	1 информационная розетка RJ45 двухпортовая Cat.6
Предохранители	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 УЗО 40 А, 4 п, 0,03 А</li> <li>• 1 автомат 16 А, 3 п, С</li> <li>• 3 автомата 16 А, 1 п, С</li> </ul>
Входной предохранитель макс.	32 А
InA	32 А
RDF	1
Подключение / С кабелем питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для 1 кабеля до 5 x 10 мм<sup>2</sup></li> </ul>
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	4860 г
высота	260 мм
ширина	225 мм

## Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 630

Глубина подвесных корпусов АМАХХ® при одинаковой двусторонней комплектации.

Розетки	Степень защиты	Глубина
SCHUKO® 16 А, 230 В	IP 44	282 mm
	IP 67	326 mm
CEE 16 А, 3 п, 230 В	IP 44	342 mm
	IP 67	350 mm
CEE 16 А, 5 п, 400 В	IP 44	354 mm
	IP 67	362 mm
CEE 32 А, 5 п, 400 В	IP 44	372 mm
	IP 67	382 mm

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания  
1 x M 32 сверху, 1 ввод M 25 сверху и 1 x M 20 сверху